



















Flexsabo

Silo- und Anlagenbau GmbH

Alte Römerstr. 3 - 74706 Osterburken

Tel.: 06291/66166 - Telefax: 66168

www.Flexsabo.de e-mail: info@flexsabo.de

Zubehör		
	Siederohr Ø 88,9 mm; Wandstärke 2,9 mm, unlackiert	
	Siederohrbogen 90° , Ø 88,9 mm Radius 250 mm Radius 380 mm	
	Anschweißnippel zum Montieren der Tankwagenkupplung Anschweißmuffe	
	Tankwagenkupplung	
	Schlauchselle zur Befestigung des Siloeinfüllstutzens an die Füllleitung	
	Rohrschelle zur Befestigung der Füllleitung Massivrohrschelle	
	Verteilerkegel (einstellbar) zum Ausgleichen von Fassungsverlusten	
	Entlüftungsstutzen ; zur Entlüftung der Silos bei Befüllung mit eigenem Gebläse (größere Luftmenge)	
	Entlüftungsstutzen mit Nesselfilter zur staubfreien Entlüftung bei Befüllung mit eigenem Gebläse	
	Notablaß zur manuellen Entnahme von Futter bei automatischer Fütterung bzw. bei Anlagenstörung oder Wartungsarbeiten	
	Flexkonus bei problematischen Futtermitteln, insbesondere bei bis 10t Betrieb von Fütterungsautomaten z. B. Mischfutter, Legemehl, ab 10t Sojaschrot, Getreideschrote mit hohen Fein -bzw. Faseranteilen etc (Fassungsverl. ca. 9%; Füllleitung höher montieren oder Verteilerkegel einbauen)	
	Verschleißschutz bei seitlicher Silobefüllung, wenn über dem Silo kein ausreichender Raum für die Füllleitung zur Verfügung steht.	
	Absperrschieber mit Zweihandbedienung (andere Größen auf Anfrage)	für Getreide Ø 150 mm für Getreide Pellets und Schrot Ø 250 mm für Schrot und Mehl Ø 350 Ø 450 mm
	Schneckenauflagenschuh Lieferbar mit den Abgangswinkeln: 0°; 15°; 30°; 45° (Andere Abgangswinkel und Einlaufdurchmesser auf Anfrage)	Ø 250 mm Ø 350 mm Ø 450 mm
	1,0 m Ablaufschlauch mit Verbindungsring und Montagematerial Ø 250 mm Jeder weiterer Meter	
	Füllschlauch aus verstärktem Qualitätsgewebe bei Futtermitteln, die stark zur Entmischung neigen. Inkl. Befestigungsmaterial Auch für bestehende Silos nachrüstbar bei 3" Füllleitung.	Bis 2,50 m Silohöhe Bis 4,00 m Silohöhe